



Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт
муниципальной правовой информации
имени М.М. Сперанского»
Государственная регистрация от
01.02.2023 г. № 04-0160/23

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«27 » января 2023 года

№ 76 - 61 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения**

В соответствии подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание палаты судебных установлений», 2-я пол. XIX в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 5, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «27 » января 2023 года № 76 - 61 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Здание палаты судебных установлений», 2-я пол. XIX в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Желябова, 5

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Усадьба, в которой находится здание, расположено в историческом квартале № 25 и является главным элементом крупной доходной усадьбы. Здание расположено на углу ул. Желябова и ул. Пролетарской.

Главным северо-восточным фасадом выходит на площадь Труда, площадь современного городского цирка.

2. Объемно – планировочное построение:

Трехэтажное каменное здание с подвалом, под сложной вальмовой крышей с тремя пирамидальными вальмовыми объемами («куполами»), «П» - образное в плане, состоит из основного прямоугольного в плане объема и двух ризалитов по правому и левому флангам дворового фасада. По центральной оси главного фасада сохранился фрагмент галереи (в настоящее время тамбур), являющимся центральным входом в здание. Продольная капитальная стена делит помещения первого этажа на переднюю часть с вестибюлем и заднюю часть с трехмаршевой парадной лестницей. Объемы ризалитов выделены поперечными капитальными стенами, отделяющие помещения ризалитов от центральной части. Объемы ризалитов в уровне первого этажа разделены двумя продольными и одной поперечной капитальными стенами. Подвалы имеют несколько отдельных входов с дворового (юго-западного) фасада.

- отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- горизонтальные габариты здания;
- форма и размеры, местоположение оконных и дверных проемов;
- форма и высота, габариты крыши;
- местоположение лестниц;
- перекрытия (своды в подвале);
- полихромная окраска фасадов.

Внутренняя планировка: в габаритах капитальных конструкций несущих стен, образованных несколькими конструктивными объемами: центрального с продольными и поперечными капитальными стенами и двух равновысоких объемов ризалитов по левому и правому флангам здания с продольными и поперечными капитальными стенами.

3. Материал исполнения:

- цоколь – из блоков песчаника;
- стены и декоративные элементы фасадов – кирпичные. В уровне первого этажа с главного фасада стены оштукатурены под руст;

- стены подвала – песчаниковые;
- лепные декоративные элементы фасадов – гипс, штукатурка;
- лепные декоративные элементы интерьеров – гипс, штукатурка (потолочные розетки, галтели стеновые и потолочные);
- штукатурка фасадов – гладкая;
- кровля – металлическая;
- ограждения балкона, аттиковые стенки
- окраска стен, выделение цветом декоративных элементов;
- металлическое ажурное ограждение центральной лестницы;
- металлические фартуки карнизных поясков (межэтажных, сандриков, подоконных полочек);
- деревянные элементы декора лестниц (филенки, декоративные балки, столбики, балясины, поручни, декоративно оформленные косоуры);
- каменные своды помещений подвала;
- заполнения оконных и дверных проемов – деревянные.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

1) Главный (северо-восточный) фасад (ул. Пролетарская) симметричный 21-основой фасад трехэтажного здания, образованного тремя незначительно выступающими ризалитами, разных по ширине (в четыре – по флангам, и в пять оконных осей – по центру) с аттиковыми стенками в уровне крыши и тремя высокими вальмовыми пирамидальными объемами («куполами») над основными конструктивными объемами здания. По центральной оси главного фасада сохранился фрагмент галереи.

Остекленная галерея – балкон в уровне первого этажа с пятью входами, раскрепованная пиластрями и ложными ризалитами с полуциркульными проемами.

Цоколь – выступающий, из блоков песчаника.

В уровне первого этажа:

Стены – кирпичные, оштукатурены под руст.

Руст – оформлены углы ризалитов.

Декоративное оформление оконных проемов – арочные оконные проемы без наличников. Рисунок оконных переплетов – многочастный, с полуциркульной фрамугой в верхней части.

Декоративное оформление центрального входа:

Дверной проем – прямоугольный, широкий, без элементов декоративного убранства.

Междуетажный пояс между первым и вторым этажами: - профицированный, в виде карниза, с металлическим фартуком.

Боковые ризалиты, центральная часть.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – фланкированы углы ризалитов.

Декоративное оформление оконных проемов боковых ризалитов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профицированным сандриком со ступенчатым навершием, декорированным стилизованным барочным картушем над

высокой гладкой лобанью, украшенной веерным стилизованным замковым камнем, со свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована объемным орнаментом растительного характера.

Декоративное оформление оконных проемов центральной части – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над гладкой лобанью, украшенной накладным объемным орнаментом растительного характера, с фигурными свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована прямоугольными плоскостями.

Центральный ризалит.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Рустованные пилasters – фланкирующие углы ризалита.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы, оформленные в виде портала, фланкированного пилестрами стилизованного коринфского ордера, увенчанные антаблементом: профилированным карнизом, гладким фризом, украшенным объемным орнаментом, архитравом. По двум крайним осям оконных проемов верх дополнен профилированным щипцовым сандриком.

Декоративное оформление центрального оконного проема – центральный тройной прямоугольный оконный проем, оформленный в виде портала, фланкированного полуколоннами стилизованного коринфского ордера, объединенный в верхней части раскрепованным антаблементом: профилированным карнизом, гладким фризом, украшенным объемным орнаментом, архитравом. Центральная ось оконного проема акцентирована полуциркульным декоративным накладным элементом со стилизованным замковым камнем.

Боковые ризалиты, центральная часть.

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – фланкирующий углы ризалитов.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с «ушками», с прямым профилированным сандриком, увенчанным полуциркульным навершием со стилизованным замковым канем по центру, декорированным объемным орнаментом растительного характера. В подоконной части – все оконные проемы объединены профилированным поясом.

Междуетажный (подоконный) пояс – профилированный, в подоконной части, объединяющий оконные проемы третьего этажа.

Неполный антаблемент, раскрепованный по пилестрам центрального ризалита, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий;

фризовой поясок – профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены;

карниз – профилированный, значительного выноса.

Декоративное оформление в уровне крыши:

Аттиковые стенки над ризалитами – высокие, на базах сложного очертания с профилированным карнизным пояском и ступенчатой формы в плане. Плоскость возвышающейся центральной части стены с лучковым верхом фланкирована пилястрами, украшена круглой филенкой. Боковые плоскости центральной части декорированы прямоугольными нишами. Правый и левый фланги стенки оформлены балюстрадой.

Парапетные столбики – ступенчатые в плане, на базах, с прямолинейным верхом и карнизным пояском, покрыты металлическими фартуками, декорированы прямоугольными нишами.

Лучковые навершия – по флангам ризалитов.

«Купола» в уровне крыши – высокие, пирамидальной формы, над основными конструктивными объемами здания.

Центральный ризалит.

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Рустованные пилястры – фланкирующие углы ризалита.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы, оформленные в виде портала, фланкированного каннелированными пилястрами увенчанные антаблементом: профилированным карнизом, гладким фризом, архитравом.

Декоративное оформление центрального оконного проема – тройной прямоугольный оконный проем, оформленный в виде портала, фланкированного каннелированными пилястрами объединенный в верхней части антаблементом: профилированным карнизом, гладким фризом, архитравом; в нижней части – профилированным подоконным поясом, дополненным четырьмя профилированными свесами

Неполный антаблемент, раскрепованный по пилястрам центрального ризалита, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий;

фризовой поясок - профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены;

карниз – профилированный, значительного выноса.

Декоративное оформление в уровне крыши:

Аттиковая стенка над ризалитом – двухуровневая, на высокой базе, сложного очертания с профилированным карнизным пояском, ступенчатой формы. Плоскость возвышающейся центральной части трехчастной стены – с лучковым верхом фланкирована пилястрами, украшена круглой филенкой. Боковые пониженные части стенки оформлены в виде встречных волют. Боковые плоскости центральной части декорированы прямоугольными элементами. Правый и левый фланги стенки оформлены балюстрадой.

Первый (нижний) уровень аттиковой стенки – прямолинейный, гладкий, с профилированным карнизом, поддерживаемым стилизованными кронштейнами. Фланги стены оформлены лучковыми профилированными декоративными сводиками.

Парапетные столбики – ступенчатые в плане, на базах, с прямолинейным верхом и карнизным пояском, покрыты металлическими фартуками, декорированы прямоугольными нишами.

Лучковые навершия – по флангам первого уровня аттиковой прямолинейной стенки.

«Купол» в уровне крыши – высокий, пирамидальной формы, возвышающийся над основным конструктивным объемом здания.

2) Северо-западный фасад (ул. Желябова) Зх-этажный симметричный в семь оконных осей фасада, с трехосным незначительно выступающим ризалитом по центру, под общей сложной вальмовой крышей с аттиковой стенкой по левому флангу здания.

Цоколь – из блоков песчаника.

Стены – кирпичные, в части ризалита оштукатурены под руст.

Руст – по углам основного объема и ризалита.

Декоративное оформление оконных проемов – арочные оконные проемы без наличников.

Рисунок оконных переплетов – многочастный, с полуциркульной фрамугой в верхней части.

Профилированная тяга - над двумя оконными и дверным проемами.

Междуетажный пояс между первым и вторым этажами: профилированный, в виде карниза, с металлическим фартуком.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам основного объема здания.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком, лобаны украшены веерным стилизованным замковым камнем, со свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована объемным орнаментом растительного характера

Декоративное оформление оконных проемов ризалита – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над высокой гладкой лобанью, украшенной накладным объемным орнаментом растительного характера, с фигурными свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части; в подоконной части трех центральных окон прямоугольные декоративные накладные прямоугольные элементы.

Верх окна по центральной оси оформлен полуциркульным декоративным элементом, по двум окнам – щипцовыми профилированными сандриками.

Пилястры – гладкие, коринфского ордера, на высоких пьедесталах, в межоконных простенках и по углам ризалита.

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам основного объема здания

Межэтажный (подоконный) пояс – профилированный, в подоконной части, объединяющий оконные проемы третьего этажа

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с «ушками», с прямым профилированным сандриком, увенчанным полуциркульным навершием со стилизованным замковым камнем по центру. В подоконной части - все оконные проемы объединены профилированным поясом.

Пиластры – гладкие, в межоконных простенках и по углам ризалита.

Неполный антаблемент, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий, раскрепованный по ризалиту;

фризовой поясок – профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены, раскрепованный по ризалиту;

карниз – профилированный, значительного выноса.

Декоративное оформление в уровне крыши:

Аттиковая стенка – на высокой базе прямолинейного очертания с профилированным карнизным пояском и ступенчатой формы в плане. Поле стенки оформлены балюстрадой, по бокам фланкирована столбиками.

Парапетные столбики – ступенчатые в плане, на базах, с прямолинейным верхом и карнизным пояском, покрыты металлическими фартуками, декорированы прямоугольными нишами.

Лучковые навершия – по флангам стенки.

«Купол» в уровне крыши – высокий, пирамидальной формы, над боковым конструктивным объемом здания.

3) Юго-восточный фасад (пер. Богданова) Зх-этажный симметричный в семь оконных осей фасад, с Зх-осным незначительно выступающим ризалитом по центру, под общей сложной вальмовой крышей с аттиковой стенкой по правому флангу здания.

В уровне подвального этажа:

Приямки – прямоугольные в плане.

В уровне первого этажа:

Цоколь – выступающий, из блоков песчаника.

Стены – кирпичные.

Декоративное оформление оконного проема (по крайней правой оси) – арочный оконный проем без наличника.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над невысокой гладкой лобанью, с профилированной полочкой в подоконной части. В части ризалита три оконных проема объединены профилированной штукатурной тягой.

Междуетажный пояс между первым и вторым этажами – профилированный, в виде карниза, с металлическим фартуком.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам основного объема здания.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым

профилированным сандриком, над высокой гладкой лобанью, украшенной веерным стилизованным замковым камнем, со свесами боковых стоек, и с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована объемным орнаментом растительного характера.

Декоративное оформление оконных проемов ризалита – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над высокой гладкой лобанью, украшенной накладным объемным орнаментом растительного характера, со свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована объемным орнаментом растительного характера; в подоконной части трех центральных окон прямоугольные декоративные накладные прямоугольные элементы. Верх окна по центральной оси оформлен полуциркульным декоративным элементом, по двум крайним окнам - щипцовыми профилированными сандриками.

Пилasterы – гладкие, коринфского ордера на высоких пьедесталах, в межоконных простенках и по углам ризалита.

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам основного объема здания.

Межэтажный (подоконный) пояс – профилированный, в подоконной части, объединяющий оконные проемы третьего этажа.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с «ушками», с прямым профилированным сандриком, увенчанным полуциркульным навершием со стилизованным замковым канем по центру, декорированным объемным орнаментом растительного характера. В верхней части – все оконные проемы объединены профилированным поясом.

Пилasterы – гладкие, на базах, в межоконных простенках и по углам ризалита

Неполный антаблемент, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий, раскрепованный по ризалиту;

фризовой поясок – профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены, раскрепованный по ризалиту;

карниз – профилированный, значительного выноса.

Декоративное оформление в уровне крыши:

Аттиковая стенка – на высокой базе прямолинейного очертания с профилированным карнизным поясом и ступенчатой формы в плане. Поле стенки оформлены балюстрадой, по бокам фланкирована столбиками;

Парапетные столбики – ступенчатые в плане, на базах, с прямолинейным верхом и карнизным поясом, покрыты металлическими фартуками, декорированы прямоугольными нишами.

Лучковые навершия – по флангам стенки.

«Купол» в уровне крыши – высокий, пирамидальной формы, фланкирующий боковой конструктивный объем здания.

4) Дворовый (юго-западный) фасад симметричный 21-осный фасад трехэтажного здания, образованного основным центральным объемом в 13

оконных осей, в том числе в три оконные оси парадной лестницы и двумя равновысокими выступающими объемами ризалитов в четыре оконные оси каждый, под общей сложной вальмовой крышей.

В уровне подвального этажа:

Приямки – прямоугольные в плане.

Центральная часть

В уровне первого этажа:

Стены – кирпичные.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над высокой гладкой лобанью, украшенной прямоугольной плоскостью и накладным объемным орнаментом растительного характера, с профилированной полочкой, ограниченной боковыми стойками

Дверные проемы – без элементов декоративного убранства.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком над высокой лобанью. Лобани украшены веерным стилизованным замковым камнем, с фигурными свесами боковых стоек, с профилированной полочкой в подоконной части. Подоконная часть декорирована прямоугольной плоскостью (фартуком).

Декоративное оформление оконных проемов парадной лестницы - три прямоугольных оконных проема обрамлены ленточными профилированными наличниками. Верхний ярус полуциркульных оконных проемов также обрамлен профилированными ленточными наличниками. Окна в два яруса обведены общими профилированными тягами с очертаниями коробовой арки, фланкированной каннелированными пилastersами и увенчанной картушем;

Заполнение оконных проемов - с переплетами – витражами, имеющими сложный рисунок при мелкочаечистом рисунке переплетов.

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы без элементов декоративного оформления.

Неполный антаблемент, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий, подчеркнут фризовым пояском;

фризовой поясок – профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены;

карниз – профилированный, значительного выноса.

Ризалиты дворового (юго-западного) фасада:

В уровне подвального этажа:

Приямки – прямоугольные в плане.

В уровне первого этажа:

Стены – кирпичные.

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком с профилированной полочкой в подоконной части, с фигурными свесами боковых стоек.

Руст – по углам объемов ризалитов

Междуетажный пояс между первым и вторым этажами: профилированный, в виде карниза, с металлическим фартуком.

В уровне второго этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам основного объема здания

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с прямым профилированным сандриком, над высокой гладкой лобанью, украшенной веерным стилизованным замковым камнем, с профилированной полочкой в подоконной части

В уровне третьего этажа:

Стены – кирпичные.

Руст – по углам объемов здания.

Межэтажный (подоконный) пояс - профилированный, в подоконной части, объединяющий оконные проемы третьего этажа, с металлическим фартуком

Декоративное оформление оконных проемов – прямоугольные оконные проемы обрамлены гладкими ленточными наличниками с «ушками», с прямым профилированным сандриком, увенчанным полуциркульным навершием со стилизованным замковым камнем по центру.

Неполный антаблемент, состоит из:

фриз – невысокий, гладкий, подчеркнут фризовым поясом;

фризовой поясок – профилированный, отделяющий фриз от плоскости стены;

карниз – профилированный, значительного выноса.

5. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:

Подвал:

сводчатые перекрытия;

полуциркульные дверные проемы;

лучковые дверные проемы;

Вестибюль:

коробовая арка – широкий проем оформлен профилированным ленточным наличником, выполнен в стиле модерн, углы фланкированы каннелированными пиястрами на базах. Откосы декорированы профилированными филенками, дополненными объемными розетками растительного характера. Верхняя часть портала оформлена профилированными филенками, повторяющими очертания проема;

камин (печи) – угловые;

полуциркульные дверные проемы;

плафон – оформлен прямоугольной профилированной шестиячейкой филенкой, по центру с кнопкой (из колец) с объемной розеткой растительного характера;

коробовые арки (лестничных площадок) – обрамлены ленточными профилированными наличниками, выполненные в стиле модерн, верхний откос оформлен профилированными филенками с кнопкой по центру;

лестница – парадная, каменная, трехмаршевая. Ограждение выполнено в виде ажурных кованых балюсина. Столбики площадок – деревянные, профилированные. Нижняя часть лестничных маршей (косоуры) оформлена декоративными профилированными балками, пространство между балками заполнено филенками.

2,3 этажи:

полуциркульные проемы – три высоких проема парадной лестницы, обрамлены профилированными ленточными наличниками, в нижней части объединены единым подоконником;

лестница (2 этаж) – каменная, с профилированными ступенями, с ограждением в виде точеных балюсина с профилированным деревянным поручнем. Снизу лестничные косоуры оформлены деревянными профилированными элементами;

потолочные и стенные галтели – по периметру потолка лестничной клетки парадной лестницы;

потолочная розетка – над парадной лестницей, по центру, круглая, восьмичастная, профилированная.

3 этаж, помещение №16 (по техпаспорту БТИ от 28.12.2010г.):

филенчатая дверь – деревянная, высокая, двустворчатая, трехчастная.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов