



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«14» марта 2023 года

№ 76 - 119 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1880–е гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 20, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1880–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 20

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание расположено в 193 квартале Октябрьского района, ограниченном улицами Трилиссера, Байкальская, 4-я Советская, 25 Октября и Лебедева-Кумача.

Здание занимает рядовое положение в застройке улицы Трилиссера.

2. Объемно-планировочное построение:

Здание состоит из основного первоначального прямоугольного в плане сруба, перекрытого вальмовой крышей. Со стороны дворового юго-западного фасада к основному объему организован пониженный прируб сеней, перекрытый двускатной крышей, с парадным входом.

- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах ограждающих конструкций;

- декоративное оформление фасадов;

- форма и размеры оконных и дверных проемов;

3. Материал исполнения:

Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, ставни, угловые лопатки, фриз, карниз) – деревянные.

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, включающая в себя угловые лопатки, оконные проемы, цокольную часть, фризную часть и карниз;

- габариты оконных проемов с пологим лучковым завершением (уличный и боковой северный фасады) и прямоугольной формы (дворовой фасад) – форма, габариты, местоположение проемов.

Северо-западный фасад: угловые каннелированные лопатки с раскреповкой профилированными узкими поясками во фризовой и цокольной частях; обшивка фасада горизонтально уложенной калеванной доской в разбежку; фриз набран из гладких широких досок; подшивной карниз.

Оформление оконных проемов: три оконных проема на главном фасаде выполнены с пологим лучковым завершением, наличники с узкими, профилированными лучковыми сандриками над гладкими высокими лобанями с фигурными боковыми сторонами. Фартуки криволинейных очертаний с циркульными элементами по центру и по сторонам. Боковые стойки наличников, выполненные с полукруглым свесом в нижней части,

акцентированы циркульным токарным элементом. Ставни двустворчатые, двухчастные.

Юго-западный фасад: пристрой сеней с небольшим крыльцом, перекрыт двускатной крышей с консольным выносом, опирающимся на две деревянные фигурные колонны. Торцевая сторона крыши выполнена с треугольным фронтоном, тимпан которого обшит гладкими досками. По центральной оси тимпана отверстие в виде полумесяца. Под свесом кровли выполнен опоясывающий по трем сторонам гладкий фриз, состоящий из двух горизонтально уложенных широких досок, с горизонтальным узким пояском; угловые каннелированные лопатки; обшивка фасада основного объема горизонтально уложенной калеванной доской в разбежку; фриз набран из гладких широких досок; подшивной карниз.

Оформление оконных проемов: два оконных проема с пологим лучковым завершением, обрамлены наличниками с узкими, профилированными лучковыми сандриками над гладкими высокими лобанями с фигурными боковыми сторонами. Фартуки криволинейных очертаний с циркульными элементами по центру и по сторонам. Боковые стойки наличников, выполненные с полукруглым свесом в нижней части, акцентированы циркульным токарным элементом. Ставни двустворчатые, двухчастные.

Юго-восточный фасад: угловые каннелированные лопатки; обшивка фасада горизонтально уложенной калеванной доской; фриз набран из гладких широких досок; подшивной карниз.

Оформление оконных проемов: два оконных проема прямоугольного сечения обрамлены ленточными наличниками с горизонтальным профилированным сандриком над невысокой двухчастной лобанью. Нижняя горизонталь наличников выполнена с фигурным фартуком по центру и с боковыми свесами по сторонам.